

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m3/h a 0°C e 0,101 Mpa]	Temp. [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Tipo impianto di abbattimento
					[mg/m3 a 0°C e 0,101 Mpa]	[kg/h]	
E01	trasporto pneumatico prodotti intermedi	7000	90	Polveri Totali	15	0,105	Filtro Pulsair
E02	trasporto pneumatico e caricamento prodotto finito	8000	90	Polveri Totali	15	0,120	Filtro Pulsair
E03	camino principale di processo (reattori, filtrazione, combustione gas di pirolisi, essiccamento)	100000	250	Polveri Totali NOx (come NO2) SOx (come SO2) CO Idrocarburi policiclici aromatici:I.P.A. (*)	15 500 2600 100 0,01	1,50 35,0 0 182,0 7,00 ---	
E08	centrale termoelettrica	120000	280	Polveri Totali NOx (come NO2) SOx (come SO2) CO Idrocarburi policiclici aromatici:I.P.A. (*)	15 500 2600 100 0,01	1,80 60,0 0 312,0 12,0 0 -----	
E09	trasporto pneumatico prodotti intermedi	7000	90	Polveri Totali	15	0,105	Filtro Pulsair
E10	movimentazione prodotto finito	10000	90	Polveri Totali	10	0,100	Filtro Pulsair

(*) come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore della somma di:
Benz[a]antracene, Dibenzo[a,h]antracene, Benzo[b]fluorantene, Benzo[j]fluorantene,
Benzo[k]fluorantene, Benzo[a]pirene, Dibenzo[a,e]pirene, Dibenzo[a,h]pirene, Dibenzo[a,i]pirene,
Dibenzo[a,l]pirene, Indeno[1,2,3-cd]pirene